



## Parametry podstawowe

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                  | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nazwa produktu                                  | Compact NSX                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ produktu lub komponentu                     | Wyłącznik                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skrócona nazwa urządzenia                       | Compact NSX100B                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zastosowanie urządzenia                         | Dystrybucja                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opis biegunów                                   | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Liczba zabezpieczonych biegunów                 | 3t + N/2<br>4t<br>3t                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Położenie neutralne                             | LEFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rodzaj sieci                                    | Prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [In] prąd znamionowy                            | 40 A w 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zdolność wyłączenia                             | B 25 kA 415 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zdolność wyłączenia                             | 15 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>20 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>25 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>40 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 20 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>25 kA w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>40 kA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>7,5 kA w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2                |
| Funkcja izolacyjna                              | Tak zgodnie z EN 60947-2<br>Tak zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kategoria użytkowania                           | Kategoria A                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nazwa wyzwalacza                                | Micrologic 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologia wyzwalacza                          | Elektroniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Funkcje zabezpieczeniowe<br>wyzwalacza | LSol                    |
| Stopień zanieczyszczenia               | 3 zgodnie z IEC 60664-1 |

## Parametry uzupełniające

|                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ sterowania                                      | Dźwignia                                                                                                                                                                             |
| Sposób montażu                                      | Stacjonarny                                                                                                                                                                          |
| Podstawa montażowa                                  | Płyta                                                                                                                                                                                |
| Przylączy górne                                     | Przednie                                                                                                                                                                             |
| Przylączy dolne                                     | Przednie                                                                                                                                                                             |
| Trwałość mechaniczna                                | 50000 cykl                                                                                                                                                                           |
| Trwałość elektryczna                                | 10000 cykl 690 V In zgodnie z IEC 60947-2<br>20000 cykl 690 V In/2 zgodnie z IEC 60947-2<br>30000 cykl 440 V In zgodnie z IEC 60947-2<br>50000 cykl 440 V In/2 zgodnie z IEC 60947-2 |
| Rozstaw połączeń                                    | 35 mm                                                                                                                                                                                |
| Sygnalizacja lokalna                                | LED 105 % Ir<br>LED 90 % Ir<br>Wskaźnik gotowości LED                                                                                                                                |
| Nastawa zabezpieczenia przewodu<br>neutralnego      | 0.5 x Ir (3t + N/2)<br>1 x Ir (4t)<br>Bez ochrony (3t)                                                                                                                               |
| Rodzaj zabezpieczenia                               | Zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne)<br>Short time short-circuit protection with fixed delay<br>Bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciove                                             |
| [In] prąd znamionowy                                | 40 A w 40 °C                                                                                                                                                                         |
| Regulacja prądu przeciążeniowego [Ir]               | Regulowane 9 ustawień                                                                                                                                                                |
| Zakres regulacji prądu<br>przeciążeniowego [Ir]     | 0.9...1 x Io                                                                                                                                                                         |
| Opóźnienie zabezpieczenia<br>przeciążeniowego [tr]  | Wartość stała                                                                                                                                                                        |
| Regulacja opóźnienia prądu<br>przeciążeniowego [tr] | 11 s w 7.2 x Ir<br>16 s w 6 x Ir<br>400 s w 1.5 x Ir                                                                                                                                 |
| Pamięć termiczna                                    | 20 minut przed i po wyzwoleniu                                                                                                                                                       |
| Regulacja prądu zwarciove [Isd]                     | Regulowane 9 ustawień                                                                                                                                                                |
| Zakres regulacji prądu zwarciove<br>[Isd]           | 1.5...10 x Ir                                                                                                                                                                        |
| Opóźnienie zabezpieczenia<br>zwarciove              | Wartość stała                                                                                                                                                                        |
| Zakres regulacji prądu zwarciove<br>[Ii]            | Stacjonarny                                                                                                                                                                          |
| Zakres regulacji bezzwłocznego<br>załączania        | 600 A                                                                                                                                                                                |
| Wysokość                                            | 161 mm                                                                                                                                                                               |
| Szerokość                                           | 140 mm                                                                                                                                                                               |
| Głębokość                                           | 86 mm                                                                                                                                                                                |
| Masa produktu                                       | 2,4 kg                                                                                                                                                                               |
| Kod zgodności                                       | NSX100                                                                                                                                                                               |

## Środowisko pracy

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Kategoria przepięciowa                       | Klasa 2              |
| Klasa ochrony przed udarami<br>elektrycznymi | Klasa II             |
| Normy                                        | EN/IEC 60947         |
| Certyfikaty produktu                         | CCC<br>EAC<br>Marine |

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP40 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK                         | IK07 zgodnie z IEC 62262 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35...70 °C              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -55...85 °C              |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|