



## Hauptmerkmale

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                                 | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktname                              | Compact NSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produkt oder Komponententyp              | Leistungsschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kurzbezeichnung des Geräts               | Compact NSX100N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geräteanwendung                          | Verteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beschreibung der Pole                    | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beschr. der geschützten Pole             | 3t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Netzwerkanschluss                        | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Netzwerkfrequenz                         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nennstrom [In]                           | 16 A bei 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nennisolationsspannung Ui                | 800 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Betriebsbemessungsspannung Ue            | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausschaltvermögen                        | N 50 kA 415 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausschaltvermögen                        | 85 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508<br>10 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>35 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>20 kA bei 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508<br>50 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508<br>36 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>50 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>90 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
| Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics            | 10 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>35 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>36 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>50 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>90 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2                                                                                                                                                                            |
| Eignung für Isolation                    | Ja entspricht EN 60947-2<br>Ja entspricht IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nutzungskategorie                        | Kategorie A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Bez. der Auslöseeinheit        | TM-D                     |
| Technologie der Auslöseeinheit | Thermomagnetisch         |
| Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.   | LI                       |
| Verschmutzungsgrad             | 3 entspricht IEC 60664-1 |

## Zusatzmerkmale

|                                |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betätigungsart                 | Kippschalter                                                                                                                                                                                     |
| Montagevariante                | Befestigt                                                                                                                                                                                        |
| Montagehalterung               | Rückwand                                                                                                                                                                                         |
| Verbindung auf der Oberseite   | Vorne                                                                                                                                                                                            |
| Anschluss auf der Unterseite   | Vorne                                                                                                                                                                                            |
| Aufbau der Hilfskontakte       | Ohne                                                                                                                                                                                             |
| Mechanische Lebensdauer        | 50000 Zyklen                                                                                                                                                                                     |
| Elektrische Lebensdauer        | 10000 Zyklen 690 V In entspricht IEC 60947-2<br>20000 Zyklen 690 V In/2 entspricht IEC 60947-2<br>30000 Zyklen 440 V In entspricht IEC 60947-2<br>50000 Zyklen 440 V In/2 entspricht IEC 60947-2 |
| Anschlussraster                | 35 mm                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Signalisierung          | Funktionsanzeige                                                                                                                                                                                 |
| Schutzfunktionen               | Überlastschutz (thermisch)<br>Kurzschlusschutz (magnetisch)                                                                                                                                      |
| Auslöseeinheits-Nennwert       | 16 A bei 40 °C                                                                                                                                                                                   |
| Typ d. lg-Zeiterf.-Einst. Ir   | Einstellbar                                                                                                                                                                                      |
| Ber. d.Einst. f. lg Zeiterf.   | 0,7...1 x In                                                                                                                                                                                     |
| Typ d. langen Zeitverz.-Einst. | Fest                                                                                                                                                                                             |
| Einstell. der Langzeitverz. tr | 120...400 s bei 1.5 x In<br>15 s bei 6 x Ir                                                                                                                                                      |
| Typ d. kurz. Zeiterf.-Einst.   | Fest                                                                                                                                                                                             |
| Kurzzeiterfassungs-Einst. Isd  | 190 A                                                                                                                                                                                            |
| Typ d. kurzen Zeitverz.-Einst. | Fest                                                                                                                                                                                             |
| Höhe                           | 161 mm                                                                                                                                                                                           |
| Breite                         | 105 mm                                                                                                                                                                                           |
| Tiefe                          | 86 mm                                                                                                                                                                                            |
| Produktgewicht                 | 2,05 kg                                                                                                                                                                                          |
| Kompatibilitätscode            | NSX100                                                                                                                                                                                           |

## Montage

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Überspannungskategorie           | Klasse II                 |
| Schutzklasse für Stromschläge    | Klasse II                 |
| Normen                           | EN/IEC 60947<br>UL 508    |
| Produktzertifizierungen          | Marine<br>CCC<br>EAC      |
| Schutzart (IP)                   | IP40 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK)                   | IK07 entspricht IEC 62262 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -35...70 °C               |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -55...85 °C               |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                          |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>              |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quecksilberfrei                 | Ja                                                                                                                                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                        |
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information. |
| Umweltproduktdeklaration        | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                       |
| Circular Economy-Eignung        | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                  |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|