



## Hauptmerkmale

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produktserie                   | NSX100-250                                                  |
| Produkt oder Komponententyp    | Auslöseeinheit                                              |
| Kompatible Produktfamilie      | Compact NSX160<br>Compact NSX250                            |
| Geräteanwendung                | Verteilung                                                  |
| Beschreibung der Pole          | 4P                                                          |
| Beschr. der geschützten Pole   | 3t                                                          |
| Neutralposition                | Links                                                       |
| Netzwerkanschluss              | AC                                                          |
| Netzwerkfrequenz               | 50/60 Hz                                                    |
| Bez. der Auslöseeinheit        | TM-D                                                        |
| Technologie der Auslöseeinheit | Thermomagnetisch                                            |
| Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.   | LI                                                          |
| Schutzfunktionen               | Überlastschutz (thermisch)<br>Kurzschlusschutz (magnetisch) |
| Auslöseeinheits-Nennwert       | 125 A bei 40 °C                                             |

## Zusatzmerkmale

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Montagevariante                         | Befestigt                                   |
| Betriebsbemessungsspannung Ue           | 690 V AC 50/60 Hz                           |
| Einstellung des Neutralleiterschutzes   | Kein Schutz                                 |
| Typ d. Ig-Zeiterf.-Einst. Ir            | Einstellbar                                 |
| [Ir] long time pick-up adjustment range | 0,7...1 x In                                |
| Typ d. langen Zeitverz.-Einst.          | Fest                                        |
| Einstell. der Langzeitverz. tr          | 120...400 s bei 1.5 x In<br>15 s bei 6 x Ir |
| Typ d. kurz. Zeiterf.-Einst.            | Fest                                        |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Kurzzeiterfassungs-Einst. Isd  | 1250 A |
| Typ d. kurzen Zeitverz.-Einst. | Fest   |

## Montage

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Normen                           | EN/IEC 60947-2<br>UL 508 |
| Produktzertifizierungen          | EAC<br>Marine<br>CCC     |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C              |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -50...85 °C              |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Circular Economy-Eignung            | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|