



### Основные характеристики

|                                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Серия продукта                                                     | NSX100...250                      |
| Серия                                                              | Compact                           |
| Тип продукта                                                       | Vigi add-on                       |
| Область применения                                                 | Проводка                          |
| Совместимость серий продукта                                       | Compact NSX выключатель           |
| Описание полюсов                                                   | 3P                                |
| [In] номинальный ток                                               | 250 A                             |
| Наименование дополнительного модуля защиты от тока утечки          | MN                                |
| Класс защиты от тока утечки                                        | Класс A                           |
| Тип настройки чувствительности к току утечки                       | 5 регулируем. настроек            |
| [I <sub>Δn</sub> ] уставка защиты по дифференциальному току        | 0,03...10 A                       |
| Тип настройки задержки срабатывания защиты от тока утечки          | 4 регулируем. настройки           |
| Регулировка временной задержки для остаточной утечки на землю [Δt] | 310 мс<br>60 мс<br>0 мс<br>150 мс |

### Дополнительные характеристики

|                                                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип сети                                         | Переменный ток                                                   |
| Частота сети                                     | 50/60 Гц                                                         |
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение | 440...550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Защита от замыкания на землю                     | C                                                                |
| Maximum breaking time                            | 800 мс                                                           |
| Категория перенапряжения                         | Класс II                                                         |

### Условия эксплуатации

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Класс защиты от поражения электрическим током | Класс II |
|-----------------------------------------------|----------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Стандарты | IEC 60947-2 |
|-----------|-------------|

## Экологичность предложения

|                                              |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива ЕС RoHS                            | Соответствует<br><a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>                                                                                     |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения                        |
| WEEE                                         | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Гарантия на оборудование

|          |           |
|----------|-----------|
| Гарантия | 18 months |
|----------|-----------|