



Основные характеристики

Серия продукта	NSX100...250
Серия	Compact
Тип продукта	Vigi add-on
Область применения	Проводка
Совместимость серий продукта	Compact NSX выключатель
Описание полюсов	4P
[In] номинальный ток	250 A
Наименование дополнительного модуля защиты от тока утечки	MN
Класс защиты от тока утечки	Класс A
Тип настройки чувствительности к току утечки	5 регулируем. настроек
[I _{Δn}] уставка защиты по дифференциальному току	0,03...10 A
Тип настройки задержки срабатывания защиты от тока утечки	4 регулируем. настройки
Регулировка временной задержки для остаточной утечки на землю [Δt]	0 мс 60 мс 310 мс 150 мс

Дополнительные характеристики

Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
[U _e] номинальное рабочее напряжение	440...550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Защита от замыкания на землю	C
Maximum breaking time	800 мс
Категория перенапряжения	Класс II

Условия эксплуатации

Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
---	----------

Стандарты	IEC 60947-2
-----------	-------------

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------