



### Основные характеристики

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Краткое название устройства  | Модуль электродвигательного взвода с адаптером SDE                   |
| Тип продукта                 | Механизм двигателя                                                   |
| Область применения           | Автоматическая зарядка пруж                                          |
| Совместимость серий продукта | Compact NSX выключатель<br>Compact NSX DC выключатель<br>выключатель |
| Совместимость продукта       | PowerPact J-Frame<br>PowerPact H-Frame                               |
| [In] номинальный ток         | 250 A                                                                |
| Напряжение цепи управления   | 208...277 V пер. ток 60 Hz<br>220...240 V пер. ток 50/60 Hz          |

### Дополнительные характеристики

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип привода                    | Стандартный                                                                              |
| Тип сигнала управления         | Нерывная<br>Импульсная                                                                   |
| Исполнение выключателя         | Стационарный                                                                             |
| Время срабатывания             | < 600 ms (отключение)<br>< 80 ms (включение)                                             |
| Макс. рабочая частота          | 4 в минуту                                                                               |
| Потребляемая мощность, ВА      | 500 В·А включение<br>500 В·А отключение                                                  |
| Поставляемое оборудование      | SDE адаптер                                                                              |
| Описание параметров блокировки | 1 - 3 навесных замка с дужкой Ø 5 - 8 мм<br>Блокировка навесным замком в положении Откл. |

### Экологичность предложения

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция              |
| Директива EC RoHS           | Соответствует<br>Декларация EC RoHS |

|                                              |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения                        |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| Профиль кругооборота                         | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                                         |
| WEEE                                         | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|