



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	Motorantriebsmodul mit SDE-Adapter
Produkt oder Komponententyp	Motormechanismus
Geräteanwendung	Automatische Federspannung
Kompatible Produktfamilie	Compact NSX Leistungsschalter Compact NSX DC Leistungsschalter Leistungsschalter
Produktkompatibilität	PowerPact-J-Rahmen PowerPact-H-Rahmen
Nennstrom [In]	250 A
Steuerkreissspannung	24...30 V DC

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Standard
Typ des Steuersignals	Gehalten Impuls
Montagevariante	Befestigt
Reaktionszeit	< 600 ms (Öffnung) < 80 ms (Schließung)
Max. Betätigungsfrequenz	4 pro Minute
Maximum power consumption in VA	500 VA Schließung 500 VA Öffnung
Gelieferte Ausrüstung	SDE-Adapter
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	1 bis 3 Vorhängeschlösser mit Ø 5 bis Ø 8 Verriegelung in Aus-Stellung

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------