



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skrócona nazwa urządzenia   | Moduł mechanizmu silnika z adapterem SDE                                                               |
| Typ produktu lub komponentu | Mechanizm silnikowy                                                                                    |
| Zastosowanie urządzenia     | Automatyczne zbrojenie sprężyny                                                                        |
| Zgodność gamy               | Compact Compact NSX wyłącznik<br>Compact Compact NSX DC wyłącznik<br>PowerPact Multistandard wyłącznik |
| Zgodność produktu           | Rama typu H PowerPact<br>Rama typu J PowerPact                                                         |
| Prąd znamionowy [In]        | 250 A                                                                                                  |
| Napięcie sterujące [Uc]     | 48...60 V AC 50/60 Hz                                                                                  |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ sterowania                   | STANDARD                                                       |
| Typ sygnału sterującego          | Impuls<br>Bistabilny                                           |
| Sposób montażu                   | Stacjonarny                                                    |
| Czas odpowiedzi                  | < 600 ms (otwieranie)<br>< 80 ms (zamykanie)                   |
| Maksymalna częstotliwość robocza | 4 na minutę                                                    |
| Pobór mocy w VA                  | 500 VA zamykanie<br>500 VA otwieranie                          |
| Osprzęt dostarczany w dostawie   | Przełącznik SDE                                                |
| Opis opcji blokowania            | 1 do 3 kłódek Ø 5 do Ø 8<br>Blokowanie kłódką w położeniu WYŁ. |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                         |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|