



### Основные характеристики

Краткое название устройства	Дистанционно управляемый электродвигательный привод с адаптером SDE
Тип продукта	Механизм двигателя
Область применения	Автоматическая зарядка пруж
Совместимость серий продукта	Compact NSX выключатель Compact NSX DC выключатель выключатель
Совместимость продукта	PowerPact J-Frame PowerPact H-Frame
[In] номинальный ток	250 A
Напряжение цепи управления	220...240 V пер. ток 50/60 Hz

### Дополнительные характеристики

Тип привода	По сети связи
Тип сигнала управления	Импульсная Нерывная
Исполнение выключателя	Стационарный
Время срабатывания	< 600 ms (отключение) < 80 ms (включение)
Макс. рабочая частота	4 в минуту
Потребляемая мощность, ВА	500 В·А включение 500 В·А отключение
Поставляемое оборудование	SDE адаптер
Описание параметров блокировки	Блокировка навесным замком в положении Откл. 1 - 3 навесных замка с дужкой Ø 5 - 8 мм

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------