



## Hauptmerkmale

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                                 | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktname                              | Compact NSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produkt oder Komponententyp              | Leistungsschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kurzbezeichnung des Geräts               | Compact NSX250H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geräteanwendung                          | Verteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschreibung der Pole                    | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beschr. der geschützten Pole             | 3t + N/2<br>4t<br>3t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Neutralposition                          | Links                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Netzwerkanschluss                        | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Netzwerkfrequenz                         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nennstrom [In]                           | 250 A bei 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nennisolationsspannung Ui                | 800 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Betriebsbemessungsspannung Ue            | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausschaltvermögen                        | H 70 kA 415 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ausschaltvermögen                        | 85 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508<br>65 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508<br>10 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>100 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>35 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>50 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>65 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>70 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>15 kA bei 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508 |
| Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics            | 10 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>100 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>35 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>50 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>65 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Eignung für Isolation          | Ja entspricht EN 60947-2<br>Ja entspricht IEC 60947-2 |
| Nutzungskategorie              | Kategorie A                                           |
| Bez. der Auslöseeinheit        | Micrologic 2.2                                        |
| Technologie der Auslöseeinheit | Elektronisch                                          |
| Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.   | LSol                                                  |
| Verschmutzungsgrad             | 3 entspricht IEC 60664-1                              |

## Zusatzmerkmale

|                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betätigungsart                        | Kippschalter                                                                                                                                                                                    |
| Montagevariante                       | Befestigt                                                                                                                                                                                       |
| Montagehalterung                      | Rückwand                                                                                                                                                                                        |
| Verbindung auf der Oberseite          | Vorne                                                                                                                                                                                           |
| Anschluss auf der Unterseite          | Vorne                                                                                                                                                                                           |
| Aufbau der Hilfskontakte              | Ohne                                                                                                                                                                                            |
| Mechanische Lebensdauer               | 20000 Zyklen                                                                                                                                                                                    |
| Elektrische Lebensdauer               | 10000 Zyklen 440 V In entspricht IEC 60947-2<br>10000 Zyklen 690 V In/2 entspricht IEC 60947-2<br>20000 Zyklen 440 V In/2 entspricht IEC 60947-2<br>5000 Zyklen 690 V In entspricht IEC 60947-2 |
| Anschlussraster                       | 35 mm                                                                                                                                                                                           |
| Lokale Signalisierung                 | LED bereit<br>LED 90 % Ir<br>LED 105 % Ir                                                                                                                                                       |
| Einstellung des Neutralleiterschutzes | 0,5 x Ir (3t + N/2)<br>1 x Ir (4t)<br>Kein Schutz (3t)                                                                                                                                          |
| Schutzfunktionen                      | Überlastschutz (Langzeit)<br>Short time short-circuit protection with fixed delay<br>Kurzschlusschutz, unverzögert                                                                              |
| Auslöseeinheits-Nennwert              | 250 A bei 40 °C                                                                                                                                                                                 |
| Typ d. Ig-Zeiterf.-Einst. Ir          | 9 regelbare Einstellungen                                                                                                                                                                       |
| Ber. d.Einst. f. Ig Zeiterf.          | 0,9...1 x In                                                                                                                                                                                    |
| Typ d. langen Zeitverz.-Einst.        | Fest                                                                                                                                                                                            |
| Einstell. der Langzeitverz. tr        | 11 s bei 7,2 x Ir<br>16 s bei 6 x Ir<br>400 s bei 1,5 x Ir                                                                                                                                      |
| Thermischer Speicher                  | 20 Minuten vor und nach der Auslösung                                                                                                                                                           |
| Typ d. kurz. Zeiterf.-Einst.          | 9 regelbare Einstellungen                                                                                                                                                                       |
| Kurzzeiterfassungs-Einst. Isd         | 1.5...10 x Ir                                                                                                                                                                                   |
| Typ d. kurzen Zeitverz.-Einst.        | Fest                                                                                                                                                                                            |
| Typ des Sofortensors li               | Befestigt                                                                                                                                                                                       |
| Bereich des Sofortensors              | 3000 A                                                                                                                                                                                          |
| Höhe                                  | 161 mm                                                                                                                                                                                          |
| Breite                                | 140 mm                                                                                                                                                                                          |
| Tiefe                                 | 86 mm                                                                                                                                                                                           |
| Produktgewicht                        | 2,8 kg                                                                                                                                                                                          |
| Kompatibilitätscode                   | NSX250                                                                                                                                                                                          |

## Montage

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Überspannungskategorie        | Klasse II              |
| Schutzklasse für Stromschläge | Klasse II              |
| Normen                        | EN/IEC 60947<br>UL 508 |
| Produktzertifizierungen       | CCC<br>EAC             |

## Marine

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP40 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK)                   | IK07 entspricht IEC 62262 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -35...70 °C               |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -55...85 °C               |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|