



### Parametry podstawowe

|                                                               |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                                | Easypact CVS400...630<br>NSX400...630                            |
| Gama produktów                                                | Compact                                                          |
| Typ produktu lub komponentu                                   | Vigi add-on                                                      |
| Zastosowanie urządzenia                                       | Okablowanie                                                      |
| Zgodność gamy                                                 | Compact Compact NSX wyłącznik<br>Easypact EasyPact CVS wyłącznik |
| Opis biegunów                                                 | 3P                                                               |
| [In] prąd znamionowy                                          | 400 A<br>630 A                                                   |
| Nazwa modułu                                                  | MB                                                               |
| Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego                         | Klasa A                                                          |
| Rodzaj nastawy czułości na prąd upływowy doziemny             | Regulowane 5 ustawień                                            |
| [IΔn] zakres regulacji czułości wyłącznika różnicowoprądowego | 0,3...30 A                                                       |
| Rodzaj nastawy zwłoki czasowej przy prąd upływowy doziemny    | Regulowane 4 ustawienia                                          |
| [Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicowoprądowego       | 60 ms<br>150 ms<br>0 ms<br>310 ms                                |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rodzaj sieci                        | Prąd przemienny (AC)                                            |
| Częstotliwość sieci                 | 50/60 Hz                                                        |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 200...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe     | Z                                                               |
| Maximum breaking time               | 800 ms                                                          |
| Kategoria przepięciowa              | Klasa 2                                                         |

### Środowisko pracy

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi | Klasa II    |
| Normy                                     | IEC 60947-2 |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|