Технические характеристики продукта

LV432579

2 изолир. экрана 4п 70mm ((NSX400/630))

Характеристики



Основные характеристики

Основные характеристики	Сотраст NSX ЕазуРаст CVS Изолирующие принадлежности 4Р Комплект из 2 шт. 0630 A ИКИ 70 мм Да Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS Да
Совместимость серий продукта	Compact NSX
	EasyPact CVS
Тип аксессуара/отдельной детали	Изолирующие принадлежности
Описание полюсов	4P
Количество в одном комплекте	Комплект из 2 шт.
[ln] номинальный ток	0630 A
Дополнительные характеристи Шаг соединения	1КИ 70 мм
Экологичность предложения	
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	п.
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Гарантия на оборудование	
Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
	Да Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

Дополнительные характеристики

Шаг соединения	70 мм

Экологичность предложения

окологи шоотв продлежения		
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да	
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS	
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да	
Не содержит ртути	Да	
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да	
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)	

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки