



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	Długa osłona zacisków
Zgodność gamy	Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria izolacyjne
Opis biegunów	3P
Prąd znamionowy [In]	0...630 A

Parametry uzupełniające

Performance level	N F R HB1 B H S L HB2
Rozstaw połączeń	52,5 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy