



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	Długa osłona zacisków
Zgodność gamy	Compact Compact NSX Compact Compact INS Compact Compact INV Easypact EasyPact CVS Compact Compact INSJ
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria izolacyjne
Opis biegunów	4P
Prąd znamionowy [In]	0...630 A

Parametry uzupełniające

Rozstaw połączeń	52,5 mm
------------------	---------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------