



### Hauptmerkmale

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbezeichnung des Geräts  | Motorantriebsmodul                                                                     |
| Produkt oder Komponententyp | Motormechanismus                                                                       |
| Geräteanwendung             | Automatische Federspannung                                                             |
| Kompatible Produktfamilie   | Compact NSX Leistungsschalter<br>Compact NSX DC Leistungsschalter<br>Leistungsschalter |
| Produktkompatibilität       | PowerPact-L-Rahmen                                                                     |
| Nennstrom [In]              | 400 A<br>630 A                                                                         |
| Steuerkreissspannung        | 24...30 V DC                                                                           |

### Zusatzmerkmale

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Betätigungsart                         | Standard                                                                  |
| Typ des Steuersignals                  | Impuls<br>Gehalten                                                        |
| Montagevariante                        | Befestigt                                                                 |
| Reaktionszeit                          | < 600 ms (Öffnung)<br>< 80 ms (Schließung)                                |
| Max. Betätigungsfrequenz               | 4 pro Minute                                                              |
| Maximum power consumption in VA        | 500 VA Schließung<br>500 VA Öffnung                                       |
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen | Verriegelung in Aus-Stellung<br>1 bis 3 Vorhängeschlösser mit Ø 5 bis Ø 8 |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                             |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                             |

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-Richtlinie für China | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information. |
| Umweltproduktdeklaration  | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                       |
| Circular Economy-Eignung  | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|