



Основные характеристики

Краткое название устройства	Модуль электродвигательного взвода
Тип продукта	Механизм двигателя
Область применения	Автоматическая зарядка пруж
Совместимость серий продукта	Compact NSX выключатель Compact NSX DC выключатель выключатель
Совместимость продукта	PowerPact L-Frame
[In] номинальный ток	400 A 630 A
Напряжение цепи управления	48...60 V пост. ток

Дополнительные характеристики

Тип привода	Стандартный
Тип сигнала управления	Импульсная Нерывная
Исполнение выключателя	Стационарный
Время срабатывания	< 600 ms (отключение) < 80 ms (включение)
Макс. рабочая частота	4 в минуту
Потребляемая мощность, ВА	500 В·А включение 500 В·А отключение
Описание параметров блокировки	Блокировка навесным замком в положении Откл. 1 - 3 навесных замка с дужкой Ø 5 - 8 мм

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да

Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---