



Parametry podstawowe

Gama produktów	NSX400...630
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie monitorujące stan izolacji
Zastosowanie urządzenia	Insulation
Zgodność gamy	Compact Compact NSX wyłącznik
Opis biegunów	3P
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	200...440 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Rodzaj nastawy czułości na prąd upływowy doziemny	Regulowany
[IΔn] zakres regulacji czułości wyłącznika różnicowoprądowego	0,5 A 0,1 A 0,2 A 1 A
[Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicowoprądowego	5...10 s
Dokładność pomiarowa	-50 %...0 %

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK04 zgodnie z IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------
