



Hauptmerkmale

Produktserie	NSX400-630
Baureihe	Compact
Produkt oder Komponententyp	Isolationsüberwachungsgerät
Geräteanwendung	Isolation
Kompatible Produktfamilie	Compact NSX Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	4P
Netzwerkanschluss	AC

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	200-440 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Typ der Einst. der Restempfl.	Einstellbar
Einstellung der Restempfindl.	0,2 A 0,5 A 0,1 A 1 A
Einstellung der Restzeitverz.	5...10 s
Messgenauigkeit	-50 %...0 %

Montage

Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK04 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------