



### Основные характеристики

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Серия продукта               | NSX400...630                 |
| Серия                        | Compact                      |
| Тип продукта                 | Устройство контроля изоляции |
| Область применения           | Изоляция                     |
| Совместимость серий продукта | Compact NSX выключатель      |
| Описание полюсов             | 4P                           |
| Тип сети                     | Переменный ток               |

### Дополнительные характеристики

|                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                                | 200...440 V                    |
| Частота сети                                                       | 50/60 Гц                       |
| Тип настройки чувствительности к току утечки                       | Регулируем.                    |
| [IΔn] уставка защиты по дифференциальному току                     | 0,2 A<br>0,5 A<br>0,1 A<br>1 A |
| Регулировка временной задержки для остаточной утечки на землю [Δt] | 5...10 с                       |
| Точность измерения                                                 | -50 %...0 %                    |

### Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK04 в соответствии с IEC 62262 |

### Экологичность предложения

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Директива EC RoHS                            | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит ртути                            | Да                                                  |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                  |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>               |

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки