



### Parametry podstawowe

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                  | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa produktu                                  | Compact NSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ produktu lub komponentu                     | Wyłącznik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skrócona nazwa urządzenia                       | Compact NSX400F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zastosowanie urządzenia                         | Dystrybucja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis biegunów                                   | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Liczba zabezpieczonych biegunów                 | 3t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj sieci                                    | Prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [In] prąd znamionowy                            | 400 A w 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zdolność wyłączania                             | F 36 kA 415 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zdolność wyłączania                             | 40 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>85 kA w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508<br>25 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>36 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>10 kA Icu w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>35 kA w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508<br>20 kA w 600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508<br>20 kA Icu w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>30 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 40 kA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>36 kA w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>10 kA w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>10 kA w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>25 kA w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>30 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                         |
| Funkcja izolacyjna                              | Tak zgodnie z EN 60947-2<br>Tak zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Kategoria użytkowania               | Kategoria A             |
| Nazwa wyzwalacza                    | Micrologic 5.3 A        |
| Technologia wyzwalacza              | Elektroniczny           |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza | LSI                     |
| Stopień zanieczyszczenia            | 3 zgodnie z IEC 60664-1 |

## Parametry uzupełniające

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ sterowania                                   | Dźwignia                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sposób montażu                                   | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Podstawa montażowa                               | Płyta                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Przylączy górne                                  | Przednie                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Przylączy dolne                                  | Przednie                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Konfiguracja styku pomocniczego                  | Bez                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trwałość mechaniczna                             | 15000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trwałość elektryczna                             | 12000 cykl 440 V In/2 zgodnie z IEC 60947-2<br>3000 cykl 690 V In zgodnie z IEC 60947-2<br>6000 cykl 440 V In zgodnie z IEC 60947-2<br>6000 cykl 690 V In/2 zgodnie z IEC 60947-2                                                                                 |
| Rozstaw podłączeń                                | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sygnalizacja lokalna                             | LED 90 % Ir<br>LED 105 % Ir<br>Wskaźnik gotowości LED                                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj zabezpieczenia                            | Zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne)<br>Szybkie zabezpieczenie zwarciove<br>Bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciove                                                                                                                                              |
| [In] prąd znamionowy                             | 400 A w 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Regulacja prądu przeciążeniowego [Ir]            | Regulowany                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zakres regulacji prądu przeciążeniowego [Ir]     | 100...400 A                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opóźnienie zabezpieczenia przeciążeniowego [tr]  | Regulowany                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Regulacja opóźnienia prądu przeciążeniowego [tr] | 15...400 s w 1.5 x Ir<br>0,35...11 s w 7.2 x Ir<br>0,5...16 s w 6 x Ir                                                                                                                                                                                            |
| Pamięć termiczna                                 | 20 minut przed i po wyzwoleniu                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regulacja prądu zwarciovego [Isd]                | Regulowany                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zakres regulacji prądu zwarciovego [Isd]         | 1.5...10 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opóźnienie zabezpieczenia zwarciovego            | Regulowany                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zakres regulacji czasu [tsd]                     | 0...0,4 s                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zakres regulacji prądu zwarciovego [Ii]          | Regulowany                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zakres regulacji bezzwłocznego załączania        | 1.5...12 x In                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Selektywne blokowanie strefowe ZSI               | Z                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Komunikacja danych                               | Miernik wartości maksymalnej/minimalnej<br>Nastawy zabezpieczeń i alarmów<br>Historia z zapisem czasu i tabele zdarzeń<br>Zapotrzebowanie na prąd i moc<br>Wskaźniki utrzymania<br>Pomiar energii<br>Jakość energii<br>Wartość chwilowa i wartość zapotrzebowania |
| Typ wyświetlacza                                 | Wyświetlacz LCD                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj pomiaru                                   | Amperomierz                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elektryczny zapis danych                         | Wskaźniki utrzymania                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość                                         | 255 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               |         |
|---------------|---------|
| Szerokość     | 140 mm  |
| Głębokość     | 110 mm  |
| Masa produktu | 6,05 kg |
| Kod zgodności | NSX400  |

### Środowisko pracy

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Kategoria przepięciowa                     | Klasa 2                  |
| Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi  | Klasa II                 |
| Normy                                      | EN/IEC 60947<br>UL 508   |
| Certyfikaty produktu                       | EAC<br>Marine<br>CCC     |
| Stopień ochrony IP                         | IP40 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK                         | IK07 zgodnie z IEC 62262 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35...70 °C              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -55...85 °C              |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                         |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|