



### Основные характеристики

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                                                | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наименование продукта                                | Compact NSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип продукта                                         | Выключатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Краткое название устройства                          | Compact NSX400R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Область применения                                   | Распределение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Описание полюсов                                     | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Описание защищенных полюсов                          | 3t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Тип сети                                             | Переменный ток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Частота сети                                         | 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [In] номинальный ток                                 | 400 A в 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 800 В переменный ток 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                  | 690 V переменный ток 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Отключающая способность                              | R 200 кА 415 V переменный ток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Отключающая способность                              | 200 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2<br>200 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2<br>200 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2<br>80 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2<br>65 кА Icu в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2<br>45 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Ics] номинальная рабочая отключающая способность    | 200 кА в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2<br>200 кА в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2<br>200 кА в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2<br>80 кА в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2<br>65 кА в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2<br>45 кА в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2                         |
| Соответствие требованиям по изоляции                 | Да в соответствии с EN 60947-2<br>Да в соответствии с IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Категория применения                                 | Категория A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Наименование расцепителя                             | Micrologic 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Технология расцепителя            | Электронный                    |
| Защитные функции блока управления | LSol                           |
| Степень загрязнения               | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |

### Дополнительные характеристики

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип привода                                                    | Тумблер                                                                                                                                                                                                           |
| Исполнение выключателя                                         | Стационарный                                                                                                                                                                                                      |
| Монтажная опора                                                | Задняя монтажная панель                                                                                                                                                                                           |
| Присоединение с верхней стороны                                | Передний                                                                                                                                                                                                          |
| Соединение с нижней стороны                                    | Передний                                                                                                                                                                                                          |
| Вспомогательные контакты                                       | Без                                                                                                                                                                                                               |
| Механическая износостойкость                                   | 15000 циклы                                                                                                                                                                                                       |
| Электрическая износостойкость                                  | 12000 циклы 440 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2<br>3000 циклы 690 V In в соответствии с IEC 60947-2<br>6000 циклы 440 V In в соответствии с IEC 60947-2<br>6000 циклы 690 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2 |
| Шаг соединения                                                 | 45 мм                                                                                                                                                                                                             |
| Индикатор наличия напряжения                                   | Светодиод "готов к работе"<br>Светодиод "105 % Ir"<br>Светодиод "90 % Ir"                                                                                                                                         |
| Тип защиты                                                     | Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени)<br>Short time short-circuit protection with fixed delay<br>Мгновенная защита от короткого замыкания                                                         |
| Номинальный ток расцепителя                                    | 400 А в 40 °C                                                                                                                                                                                                     |
| Уставка тока Ir защиты с длительной выдержкой времени          | 9 регулируем. настроек                                                                                                                                                                                            |
| Диапазон длительных задержек срабатывания                      | 0,9...1 x Io                                                                                                                                                                                                      |
| Задание длительной задержки срабатывания                       | Фиксированный                                                                                                                                                                                                     |
| [Tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки         | 11 с в 7,2 x Ir<br>16 с в 6 x Ir<br>400 с в 1,5 x Ir                                                                                                                                                              |
| Тепловая память                                                | 20 минут до и после срабатывания                                                                                                                                                                                  |
| Диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd             | 9 регулируем. настроек                                                                                                                                                                                            |
| [Isd] уставки тока срабатывания при коротком замыкании         | 1.5...10 x Ir                                                                                                                                                                                                     |
| Тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании | Фиксированный                                                                                                                                                                                                     |
| Диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii                     | Фиксированный                                                                                                                                                                                                     |
| Уставка тока мгновенного срабатывания                          | 4800 А                                                                                                                                                                                                            |
| Высота                                                         | 255 мм                                                                                                                                                                                                            |
| Ширина                                                         | 140 мм                                                                                                                                                                                                            |
| Глубина                                                        | 110 мм                                                                                                                                                                                                            |
| Вес                                                            | 6,05 кг                                                                                                                                                                                                           |
| Код совместимости                                              | NSX400                                                                                                                                                                                                            |

### Условия эксплуатации

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Категория перенапряжения                      | Класс II                  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Класс II                  |
| Стандарты                                     | EN/IEC 60947              |
| Сертификаты                                   | CCC<br>Морское исполнение |

## EAC

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP                         | IP40 в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты IK                         | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
| Рабочая температура                       | -35...70 °C                     |
| Температура окружающей среды при хранении | -55...85 °C                     |

## Экологичность предложения

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                  | Грин Премиум продукция                                                                                           |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                              |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                               |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                                                                               |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                   |
| Профиль кругооборота                         | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                  |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|