



Hauptmerkmale

Produktserie	INF200-800
Baureihe	FuPact
Kurzbezeichnung des Geräts	Anzeige Sicherung durchgebrannt
Produkt oder Komponententyp	Anzeige Sicherung durchgebrannt
Geräteanwendung	Display
Kompatible Produktfamilie	Fupact INF Sicherungslasttrennschalter
Beschreibung der Pole	4P
Zusammens. d. Signalkontakte	4 NC 4 S

Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	16 A
Nennbetriebsstrom I _e	DC-12: 0,55 A bei 250 V DC DC-12: 0,1 A bei 380/415 V DC DC-12: 0,1 A bei 440 V DC DC-12: 0,55 A bei 220/240 V DC AC-15: 2 A bei 660/690 V AC AC-15: 4 A bei 380/415 V AC AC-15: 6 A bei 110 V AC AC-15: 6 A bei 220/240 V AC AC-15: 6 A bei 24 V AC AC-15: 6 A bei 250 V AC AC-15: 6 A bei 48 V AC DC-12: 10 A bei 24 V DC DC-12: 2 A bei 110 V DC DC-12: 4 A bei 48 V DC DC-13: 0,27 A bei 250 V DC DC-13: 0,55 A bei 110 V DC DC-13: 0,8 A bei 48 V DC DC-13: 2 A bei 24 V DC
Minimale Last	10 mA bei 24 V

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------