



Hauptmerkmale

Produktserie	ISFT160 ISFT100N
Baureihe	FuPact
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt
Geräteanwendung	Anschluss
Kompatible Produktfamilie	Fupact ISFT Sicherungslasttrennschalter
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O

Zusatzmerkmale

Typ der Zusatzkontakte	Standard
Montagevariante	Montage an der Oberseite
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	2 A
Nennbetriebsstrom I _e	AC-12: 6 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,25 A bei 220/240 V DC DC-12: 0,5 A bei 110 V DC DC-12: 1 A bei 48 V DC DC-12: 3 A bei 24 V DC
Minimale Last	100 mA bei 24 V

Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------