



Parametry podstawowe

Gama produktów	ISFT160 ISFT100N
Gama produktów	FuPact
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Połączenie
Zgodność gamy	Fupact Fupact ISFT rozłącznik bezpiecznikowy
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Sposób montażu	Montaż u góry
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	2 A
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	AC-12: 6 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-12: 0,25 A w 220/240 V prąd stały (DC) DC-12: 0,5 A w 110 V prąd stały (DC) DC-12: 1 A w 48 V prąd stały (DC) DC-12: 3 A w 24 V prąd stały (DC)
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------