

Технические характеристики продукта

Характеристики

LV480755

Вспомогатокперекл.контакт НО+НЗ для ISFT100N



Основные характеристики

Серия продукта	ISFT160 ISFT100N
Серия	FuPact
Тип продукта	Вспомогательный контакт
Область применения	Связь
Совместимость серий продукта	Fupact ISFT разъединитель с предохранителем
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами

Дополнительные характеристики

Тип вспомогательных контактов	Стандартный
Исполнение выключателя	Монтируемый сверху
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	2 А
[Ie] номинальный рабочий ток	AC-12: 6 А в 110 В переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 А в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 А в 24 В переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 А в 48 В переменный ток 50/60 Гц DC-12: 0,25 А в 220/240 V постоянный ток DC-12: 0,5 А в 110 В постоянный ток DC-12: 1 А в 48 В постоянный ток DC-12: 3 А в 24 В постоянный ток
Мин. нагрузка	100 мА в 24 В

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
