

Технические характеристики продукта

Характеристики

LV480821

ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ С РУКОЯТКОЙ С УСТР.КОНТР.СОСТ.ПРЕД.ИСFT250



Основные характеристики

Серия продукта	ISFT250
Серия	FuPact
Краткое название устройства	Индикатор срабатывания предохранителя
Тип продукта	Устройство контроля состояния предохранителей
Род тока	Электронный
Область применения	Сигнализация
Совместимость серий продукта	FuPact ISFT разъединитель с предохранителем
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Электрические комплектующие

Дополнительные характеристики

Тип привода	Ручка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400...690 В переменный ток 50/60 Гц
[Ie] номинальный рабочий ток	5 A (AC-15) в 200...240 V переменный ток 5 A (AC-15) в 250 V переменный ток 5 A (DC-13) в 24 В постоянный ток
Номинальная отключающая способность	2 кА
Maximum power consumption in VA	3 В·А
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В
Мин. нагрузка	10 мА 24 V
Стандарты	EN 61000-4-6 EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-5 ENV 50204 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4
Сертификаты	CE
Вес	0,2 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-1
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------