



### Основные характеристики

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Серия продукта                         | ISFT400                                       |
| Серия                                  | FuPact                                        |
| Краткое название устройства            | Индикатор срабатывания предохранителя         |
| Тип продукта                           | Устройство контроля состояния предохранителей |
| Род тока                               | Электронный                                   |
| Область применения                     | Сигнализация                                  |
| Совместимость серий продукта           | FuPact ISFT разъединитель с предохранителем   |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Электрические комплектующие                   |

### Дополнительные характеристики

|                                                 |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип привода                                     | Ручка                                                                                                               |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение             | 400...690 В переменный ток 50/60 Гц                                                                                 |
| [Ie] номинальный рабочий ток                    | 5 A (AC-15) в 200...240 V переменный ток<br>5 A (AC-15) в 250 V переменный ток<br>5 A (DC-13) в 24 В постоянный ток |
| Номинальная отключающая способность             | 2 кА                                                                                                                |
| Maximum power consumption in VA                 | 3 В·А                                                                                                               |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 5 A                                                                                                                 |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции            | 250 В                                                                                                               |
| Мин. нагрузка                                   | 10 мА 24 V                                                                                                          |
| Стандарты                                       | EN 61000-4-5<br>EN 61000-4-4<br>ENV 50204<br>EN 61000-4-6<br>EN 61000-4-2<br>EN 55022<br>EN 61000-4-3               |
| Сертификаты                                     | CE                                                                                                                  |
| Вес                                             | 0,2 кг                                                                                                              |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Степень защиты IP                         | IP20                           |
| Степень загрязнения                       | 3 в соответствии с IEC 60947-1 |
| Рабочая температура                       | -25...55 °C                    |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                    |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                       |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                      |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                       |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                       |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                       |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |

### Гарантия на оборудование

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантия | 18 месяцев |
|----------|------------|