



### Hauptmerkmale

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktserie                 | ISFL160                                 |
| Baureihe                     | FuPact                                  |
| Produkt oder Komponententyp  | Hilfskontakt                            |
| Geräteanwendung              | Anschluss                               |
| Kompatible Produktfamilie    | Fupact ISFL Sicherungslasttrennschalter |
| Zusammens. d. Signalkontakte | 1 C/O                                   |

### Zusatzmerkmale

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ der Zusatzkontakte                                              | Standard                                                                                                                                                                                                                   |
| Montagevariante                                                     | Montage an der Oberseite                                                                                                                                                                                                   |
| Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I <sub>th</sub> ) | 2 A                                                                                                                                                                                                                        |
| Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>                                    | AC-12: 2 A bei 110 V AC<br>AC-12: 2 A bei 220/240 V AC<br>AC-12: 2 A bei 250 V AC<br>AC-12: 2 A bei 48 V AC<br>AC-15: 2 A bei 110 V AC<br>AC-15: 2 A bei 220/240 V AC<br>AC-15: 2 A bei 250 V AC<br>AC-15: 2 A bei 48 V AC |
| Minimale Last                                                       | 3 mA bei 24 V                                                                                                                                                                                                              |

### Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| WEEE                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|