



Parametry podstawowe

Gama produktów	ISFL160
Gama produktów	FuPact
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Połączenie
Zgodność gamy	Fupact Fupact ISFL rozłącznik bezpiecznikowy
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Sposób montażu	Montaż u góry
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	2 A
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	AC-12: 2 A w 110 V prąd przemienny (AC) AC-12: 2 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) AC-12: 2 A w 250 V prąd przemienny (AC) AC-12: 2 A w 48 V prąd przemienny (AC) AC-15: 2 A w 110 V prąd przemienny (AC) AC-15: 2 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) AC-15: 2 A w 250 V prąd przemienny (AC) AC-15: 2 A w 48 V prąd przemienny (AC)
Minimalne obciążenie	3 mA w 24 V

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------