

Технические характеристики продукта

Характеристики

LV480873

Вспомогательное переключение контактов НО +НЗ для ISFL160



Основные характеристики

Серия продукта	ISFL160
Серия	FuPact
Тип продукта	Вспомогательный контакт
Область применения	Связь
Совместимость серий продукта	FuPact ISFL разъединитель с предохранителем
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами

Дополнительные характеристики

Тип вспомогательных контактов	Стандартный
Исполнение выключателя	Монтируемый сверху
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	2 А
[I _e] номинальный рабочий ток	AC-12: 2 А в 110 В переменный ток AC-12: 2 А в 220/240 V переменный ток AC-12: 2 А в 250 V переменный ток AC-12: 2 А в 48 V переменный ток AC-15: 2 А в 110 В переменный ток AC-15: 2 А в 220/240 V переменный ток AC-15: 2 А в 250 V переменный ток AC-15: 2 А в 48 V переменный ток
Мин. нагрузка	3 мА в 24 В

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
