



Parametry podstawowe

Gama produktów	ISFL250...630 ISFL1250
Gama produktów	FuPact
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Połączenie
Zgodność gamy	Fupact Fupact ISFT rozłącznik bezpiecznikowy Fupact Fupact ISFL rozłącznik bezpiecznikowy
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Sposób montażu	Montaż u góry
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	2 A
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	AC-12: 2 A w 110 V prąd przemienny (AC) AC-12: 2 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) AC-12: 2 A w 250 V prąd przemienny (AC) AC-12: 2 A w 48 V prąd przemienny (AC) AC-15: 2 A w 110 V prąd przemienny (AC) AC-15: 2 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) AC-15: 2 A w 250 V prąd przemienny (AC) AC-15: 2 A w 48 V prąd przemienny (AC)
Minimalne obciążenie	3 mA w 24 V

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------