



Parametry podstawowe

Gama produktów	ISFL160
Gama produktów	FuPact
Skrócona nazwa urządzenia	Wskaźnik przepalenia bezpiecznika
Typ produktu lub komponentu	Wskaźnik bezpiecznika
Typ obwodu elektrycznego	Elektroniczny
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja
Zgodność gamy	Fupact Fupact ISFL rozłącznik bezpiecznikowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie elektryczne

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Stacjonarny
Typ sterowania	Uchwyt
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400...690 V
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A (AC-15) w 200...240 V prąd przemienny (AC) 3 A (AC-15) w 250 V prąd przemienny (AC) 2 A (DC-13) w 24 V prąd stały (DC)
Znamionowy warunkowy prąd zwarcowy [Iq]	2 kA
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	250 V
Minimalne obciążenie	10 mA 24 V
Normy	EN 61000-4-5 EN 61000-4-3 ENV 50204 EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6
Certyfikaty produktu	CE
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-1

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------