



Основные характеристики

Серия продукта	ISFL160
Серия	FuPact
Краткое название устройства	Индикатор срабатывания предохранителя
Тип продукта	Устройство контроля состоянияпредохранителей
Род тока	Электронный
Область применения	Сигнализация
Совместимость серий продукта	Fupact ISFL разъединитель с предохранителем
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Электрические комплектующие

Дополнительные характеристики

Исполнение выключателя	Стационарный
Тип привода	Ручка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400...690 В
[Ie] номинальный рабочий ток	3 А (AC-15) в 200...240 V переменный ток 3 А (AC-15) в 250 V переменный ток 2 А (DC-13) в 24 В постоянный ток
Номинальная отключающая способность	2 кА
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В
Мин. нагрузка	10 мА 24 V
Стандарты	EN 61000-4-5 EN 61000-4-3 ENV 50204 EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6
Сертификаты	CE
Вес	0,2 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-1
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---