



Основные характеристики

Серия продукта	ISFL160
Серия	FuPact
Тип продукта	Модуль с 3 трансформаторами тока
Область применения	Питание напряжения
Совместимость серий продукта	Fupact ISFL ISFL160 разъединитель с предохранителем
Описание полюсов	3P
Коэффициент трансформации ТТ	150/5 А
Потребляемая мощность (ВА)	1,5 В·А

Дополнительные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Измерительный аксессуар
Тип трансформатора тока	Класс измерения 1
Maximum safety factor	5
[Ue] номинальное рабочее напряжение	800 V переменный ток 50/60 Гц
Степень защиты IP	IP20
Стандарты	VDE 0414 BS 7626 IEC 60044-1
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Высота	328,5 мм
Ширина	49,5 мм
Глубина	30 мм

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS

Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------