


Технические характеристики продукта

Характеристики

LV480886

1 TT 250/5-КЛ.1-5ВА ДЛЯ ISFL250-630



Основные характеристики

Серия продукта	ISFL250...630 ISFL1250
Серия	FuPact
Тип продукта	Трансформатор тока
Область применения	Питание напряжения
Совместимость серий продукта	Fupact ISFL ISFL250 разъединитель с предохранителем Fupact ISFL ISFL400 Fupact ISFL ISFL630 Fupact ISFL ISFL1250
Коэффициент трансформации ТТ	250/5 А
Потребляемая мощность (ВА)	5 В·А

Дополнительные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Измерительный аксессуар
Тип трансформатора тока	Класс измерения 1
Maximum safety factor	5
[Ue] номинальное рабочее напряжение	800 V переменный ток 50/60 Гц
Степень защиты IP	IP20
Стандарты	IEC 60044-1 VDE 0414 BS 7626
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Высота	78 мм
Ширина	60 мм
Глубина	30 мм

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
---	----

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------