Технические характеристики продукта

LV480888 1 TT 600/5-КЛ.1-10ВА ДЛЯ ISFL250-630

Характеристики



Основные характеристики

o on o zna panti o prio mini		· ·
Серия продукта	ISFL1250 ISFL250630	
Серия	FuPact	
Тип продукта	Трансформатор тока	
Область применения	Питание напряжения	
Совместимость серий продукта	Fupact ISFL ISFL250 разъединитель с предохранителем Fupact ISFL ISFL400 Fupact ISFL ISFL630 Fupact ISFL ISFL1250	A THE BUSINESS OF THE PROPERTY
Коэффициент трансформации TT	600/5 A	
Потребляемая мощность (ВА)	10 B·A	

Дополнительные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Измерительный аксессуар
Тип трансформатора тока	Класс измерения 1
Maximum safety factor	5
[Ue] номинальное рабочее напряжение	800 V переменный ток 50/60 Гц
Степень защиты ІР	IP20
Стандарты	IEC 60044-1 VDE 0414 BS 7626
Рабочая температура	-2570 °C
Температура окружающей среды при хранении	-4080 °C
Высота	78 мм
Ширина	60 мм
Глубина	30 мм

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных	Да
веществ согласно декларации	
REACh	

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Гарантия на оборудование

•	
Гарантия	18 months