



Основные характеристики

Серия продукта	Easypact CVS100...250
Серия	EasyPact
Наименование продукта	EasyPact CVS
Краткое название устройства	CVS100NA
Тип продукта	Выключатель-разъединитель
Область применения	Распределение
Описание полюсов	3P
Тип сети	Переменный ток
[Ie] номинальный рабочий ток	AC-22A: 100 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22A: 100 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A: 100 A переменный ток 50/60 Гц 440 V AC-23A: 100 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 100 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A: 100 A переменный ток 50/60 Гц 440 V
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	100 A в 50 °C
[Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)	75 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 2,6 кА автономный выключатель-разъединитель
Код отключающей способности	NA
Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с EN 60947-3 Да в соответствии с IEC 60947-3
Категория применения	AC-22A AC-23A
Защита от замыкания на землю	Без

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Тип привода	Тумблер
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	Задняя монтажная панель

Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	0,69 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3 1,8 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3 1,8 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3
Индикатор положения контакта	Да
Видимый разрыв	Нет
Механическая износостойкость	30000 циклы в соответствии с IEC 60947-3
Электрическая износостойкость	AC-22A: 8000 циклы 415 V переменный ток 50/60 Гц I _n в соответствии с IEC 60947-3 AC-23A: 8000 циклы 415 V переменный ток 50/60 Гц I _n в соответствии с IEC 60947-3
Шаг соединения	35 мм
Высота	161 мм
Ширина	105 мм
Глубина	86 мм
Вес	2,05 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3 EN 60947-3
Сертификаты	ГОСТ МЭК
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60664-1
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...85 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

LV510425 ##### ##:



#####-##### LV429629

3# #####-##### NSX100NA

##-## 1

#####: ##### | #####: 01 ##### 2018