



### Parametry podstawowe

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Gama produktów                  | TeSys                               |
| Typ produktu lub komponentu     | Cewka stycznika                     |
| Skrócona nazwa urządzenia       | LX1D6                               |
| Rodzaj napięcia sterującego     | AC w 50/60 Hz                       |
| Napięcie sterujące [Uc]         | 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Średnie rezystancja             | 115 om w 20 °C                      |
| Indukcyjność obwodu zamkniętego | 7,7 H                               |
| Zgodność produktu               | LC1D95<br>LC1D80                    |
| Trwałość mechaniczna            | 4 Mcykli                            |
| Maximum operating rate          | 3600 cykl/h w <60 °C                |

### Parametry uzupełniające

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia cewki                 | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć                                                                                                        |
| Zakres napięcia sterującego       | Zniknięcie, odcięcie: 0,3...0,6 Uc w 50/60 Hz 55 °C)<br>Eksploatacyjny: 0,8...1,1 Uc w 50 Hz 55 °C)<br>Eksploatacyjny: 0,85...1,1 Uc w 60 Hz 55 °C) |
| Pobór mocy przyciąganie w VA      | 245 VA 60 Hz 0,75 20 °C)<br>245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)                                                                                                |
| Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA | 26 VA 60 Hz 0,3 20 °C)<br>26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)                                                                                                    |
| Rozpraszanie ciepła               | 6...10 W w 50/60 Hz                                                                                                                                 |

### Środowisko pracy

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C |
| Masa produktu                              | 0,28 kg    |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|