



### Hauptmerkmale

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Baureihe                      | TeSys                 |
| Produkt oder Komponententyp   | Schützspule           |
| Kurzbezeichnung des Geräts    | LX1D6                 |
| Steuerstromkreis-Typ          | AC bei 50/60 Hz       |
| Steuerkreisspannung           | 380 V AC 50/60 Hz     |
| Mittlerer Widerstand          | 310 Ohm bei 20 °C     |
| Indukt. d. geschloss. Kreises | 20 H                  |
| Produktkompatibilität         | LC1D95<br>LC1D80      |
| Mechanische Lebensdauer       | 4 Mcycles             |
| Maximum operating rate        | 3600 cyc/h bei <60 °C |

### Zusatzmerkmale

|                              |                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spulentechnologie            | Ohne integriertes Beschaltungsmodul                                                                                                     |
| Steuerkreisspannungsgrenzen  | Abfall: 0,3...0,6 Uc bei 50/60 Hz 55 °C)<br>Betriebsbereit: 0,8-1,1 Uc bei 50 Hz 55 °C)<br>Betriebsbereit: 0,85-1,1 Uc bei 60 Hz 55 °C) |
| Anzugsleistung in VA         | 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)<br>245 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)                                                                    |
| Halteleistungsaufnahme in VA | 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)<br>26 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)                                                                        |
| Wärmeableitung               | 6...10 W bei 50/60 Hz                                                                                                                   |

### Montage

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...60 °C |
| Produktgewicht                  | 0,28 kg    |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|