



### Основные характеристики

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Серия                            | TeSys                         |
| Тип продукта                     | Катушка контактора            |
| Краткое название устройства      | LX1D6                         |
| Тип цепи управления              | Пер. ток в 50/60 Гц           |
| Напряжение цепи управления       | 380 V переменный ток 50/60 Гц |
| Среднее сопротивление            | 310 Ом в 20 °C                |
| Индуктивность замкнутого контура | 20 гн                         |
| Совместимость продукта           | LC1D95<br>LC1D80              |
| Механическая износостойкость     | 4 млн. циклов                 |
| Максимальная частота коммутации  | 3600 цикл/ч в <60 °C          |

### Дополнительные характеристики

|                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технология использования катушек         | Без встроенного модуля защиты от перегрузок                                                                                                                                                               |
| Пределы напряжения цепи управления       | Отпускание: 0,3...0,6 U <sub>c</sub> в 50/60 Hz 55 °C)<br>Находится в состоянии работы: 0,8...1,1 U <sub>c</sub> в 50 Hz 55 °C)<br>Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 U <sub>c</sub> в 60 Hz 55 °C) |
| Потребляемая мощность при срабатывании   | 245 В·А 60 Hz 0,75 20 °C)<br>245 В·А 50 Гц 0,75 20 °C)                                                                                                                                                    |
| Потребляемая мощность при удержании, В·А | 26 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)<br>26 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)                                                                                                                                                        |
| Теплоотдача                              | 6...10 Вт в 50/60 Гц                                                                                                                                                                                      |

### Условия эксплуатации

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Рабочая температура | -5...60 °C |
| Вес                 | 0,28 кг    |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|