



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt oder Komponententyp	Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts	LX1D6
Steuerstromkreis-Typ	AC bei 60 Hz
Steuerkreisspannung	277 V AC 60 Hz
Mittlerer Widerstand	157 Ohm bei 20 °C
Indukt. d. geschloss. Kreises	8 H
Produktkompatibilität	LC1D95 LC1D80
Mechanische Lebensdauer	10 Mcycles
Maximum operating rate	3600 cyc/h bei <60 °C

Zusatzmerkmale

Spulentechnologie	Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen	Abfall: 0,3...0,6 Uc bei 50/60 Hz 55 °C) Betriebsbereit: 0,8-1,1 Uc bei 50 Hz 55 °C) Betriebsbereit: 0,85-1,1 Uc bei 60 Hz 55 °C)
Anzugsleistung in VA	220 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA	22 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Wärmeableitung	6...10 W bei 50/60 Hz

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Produktgewicht	0,28 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------