



Основные характеристики

Серия	TeSys
Тип продукта	Катушка контактора
Краткое название устройства	LX1D8
Тип цепи управления	Пер. ток в 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	115 V переменный ток 50/60 Гц
Среднее сопротивление	4377 Ом в 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	109,69 гн
Совместимость продукта	LC1D150 LC1D115
Механическая износостойкость	8 млн. циклов
Максимальная частота коммутации	1200 цикл/ч в <60 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	Отпускание: 0,3...0,5 Uс в 50/60 Hz 55 °C) Находится в состоянии работы: 0,8...1,15 Uс в 50/60 Hz 55 °C)
Потребляемая мощность при срабатывании	280...350 В·А 60 Hz 0,9 20 °C) 280...350 В·А 50 Гц 0,9 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, В·А	2...18 В·А 60 Hz 0,9 20 °C) 2...18 В·А 50 Гц 0,9 20 °C)
Теплоотдача	3...4,5 Вт в 50/60 Гц

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...60 °C
---------------------	------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------