



Основные характеристики

Серия	TeSys
Тип продукта	Катушка контактора
Краткое название устройства	LX1D8
Тип цепи управления	Пер. ток в 50 Гц
Напряжение цепи управления	230 V переменный ток 50 Гц
Среднее сопротивление	104,77 Ом в 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	8,29 гн
Совместимость продукта	LC1D115
Механическая износостойкость	8 млн. циклов
Максимальная частота коммутации	2400 цикл/ч в <60 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	Отпускание: 0,3...0,6 U _c в 50 Hz 55 °C) Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 U _c в 50 Hz 55 °C)
Потребляемая мощность при срабатывании	300 В·А 50 Гц 0,8 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, В·А	22 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
Теплоотдача	3...8 Вт в 50 Гц

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...60 °C
Вес	0,26 кг

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---