



### Основные характеристики

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Серия                            | TeSys                                                                |
| Тип продукта                     | Катушка контактора                                                   |
| Краткое название устройства      | LX1FF                                                                |
| Совместимость серий продукта     | TeSys F LC1F контактор                                               |
| Совместимость продукта           | LC1F150<br>LC1F115                                                   |
| Тип цепи управления              | Пер. ток в 50/60 Гц                                                  |
| Напряжение цепи управления       | 220...230 V переменный ток 50 Гц<br>265...277 V переменный ток 60 Hz |
| Среднее сопротивление            | 28,1 Ом в 20 °C                                                      |
| Индуктивность замкнутого контура | 3,44 гн                                                              |
| Время работы                     | 23...35 мс включение<br>5...15 мс отключение                         |
| Механическая износостойкость     | 10 млн. циклов                                                       |
| Максимальный ток питания         | 2400 цикл/ч в <55 °C                                                 |

### Дополнительные характеристики

|                                          |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технология использования катушек         | Без встроенного модуля защиты от перегрузок                                                                                       |
| Пределы напряжения цепи управления       | Отпускание: 0,35...0,55 U <sub>c</sub> 50/60 Hz 55 °C)<br>Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 U <sub>c</sub> 50/60 Hz 55 °C) |
| Потребляемая мощность при срабатывании   | 550 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)<br>660 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)                                                                              |
| Потребляемая мощность при удержании, В·А | 45 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)<br>55 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)                                                                                |
| Теплоотдача                              | 12...16 Вт в 50/60 Гц                                                                                                             |

### Условия эксплуатации

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Рабочая температура | -5...55 °C |
| Вес                 | 0,43 кг    |

Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                      |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                    |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                    |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                    |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                    |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                 |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                        |
| Профиль кругооборота                                        | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                       |

Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LX1FF220 ##### ##:



##### LX9FF220  
##### 220-230# 40-400## # #####  
###-## 1  
#####: ##### | #### #: 07 ##### 2018