

Технические характеристики продукта

Характеристики

LX1FG450

contactor coil - TeSys F - LX1FG - 450 V AC - 50 Hz



! ##### # #####

Основные характеристики

Серия	TeSys
Тип продукта	Катушка контактора
Краткое название устройства	LX1FG
Совместимость серий продукта	TeSys F LC1F контактор
Совместимость продукта	LC1F185 LC1F225
Тип цепи управления	Пер. ток в 50 Гц
Напряжение цепи управления	450 В переменный ток 50 Гц 550 V переменный ток 60 Hz
Среднее сопротивление	67,98 Ом в 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	10,74 гн
Время работы	20...35 мс включение 7...15 мс отключение
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Максимальный ток питания	2400 цикл/ч в <55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	Отпускание: 0,35...0,55 U _c 50/60 Hz 55 °C) Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 U _c 50/60 Hz 55 °C)
Потребляемая мощность при срабатывании	805 В·А 50 Гц 0,3 20 °C) 970 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, В·А	55 В·А 50 Гц 0,3 20 °C) 66 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)
Теплоотдача	18...24 Вт в 50 Гц

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...55 °C
Вес	0,55 кг

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

[Декларация ЕС RoHS](#)

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------