



### Основные характеристики

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Серия                            | TeSys                                              |
| Тип продукта                     | Катушка контактора                                 |
| Краткое название устройства      | LX1FJ                                              |
| Совместимость серий продукта     | TeSys F LC1F контактор                             |
| Совместимость продукта           | LC1F400                                            |
| Тип цепи управления              | Пер. ток в 40...400 Hz                             |
| Напряжение цепи управления       | 500 V переменный ток 40...400 Hz                   |
| Среднее сопротивление            | 190 Ом бросок в 20 °C<br>4980 Ом удержание в 20 °C |
| Индуктивность замкнутого контура | 25,5 гн                                            |
| Время работы                     | 100...170 мс отключение<br>40...75 мс включение    |
| Механическая износостойкость     | 10 млн. циклов                                     |
| Максимальный ток питания         | 2400 цикл/ч в <55 °C                               |

### Дополнительные характеристики

|                                          |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технология использования катушек         | Без встроенного модуля защиты от перегрузок                                                                                           |
| Пределы напряжения цепи управления       | Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 U <sub>c</sub> 40...400 Hz 55 °C)<br>Отпускание: 0,3...0,5 U <sub>c</sub> 40...400 Hz 55 °C) |
| Потребляемая мощность при срабатывании   | 1075 В·А 40...400 Hz 0,9 20 °C)                                                                                                       |
| Потребляемая мощность при удержании, В·А | 15 В·А 40...400 Hz 0,3 20 °C)                                                                                                         |
| Теплоотдача                              | 14 Вт в 40...400 Hz                                                                                                                   |

### Условия эксплуатации

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Рабочая температура | -5...55 °C |
| Вес                 | 1 кг       |

## Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                      |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                    |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                    |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                    |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                    |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                 |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                        |
| Профиль кругооборота                                        | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                       |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|