



Основные характеристики

Серия	TeSys
Тип продукта	Катушка контактора
Краткое название устройства	LX2FJ
Совместимость серий продукта	TeSys F LC1F контактор
Совместимость продукта	LC1F400
Тип цепи управления	Пост. ток широкий диапазон
Напряжение цепи управления	99...109 V постоянный ток
Среднее сопротивление	9,6 Ом в 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	0,44 гн
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Максимальный ток питания	60 цикл/ч в <55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	Отпускание: 0,2...0,35 U _c 55 °C) Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 U _c 55 °C)
Пусковая мощность, Вт	290...860 Вт 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, Вт	16...47 Вт в 20 °C

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...55 °C
Вес	0,97 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---