



Основные характеристики

Серия	TeSys
Тип продукта	Катушка контактора
Краткое название устройства	LX4FK
Совместимость серий продукта	TeSys F LC1F контактор
Совместимость продукта	LC1F500
Тип цепи управления	Пост. ток низкое потребление
Напряжение цепи управления	55 В постоянный ток
Среднее сопротивление	2,94 Ом бросок в 20 °C 733,8 Ом удержание в 20 °C
Время работы	45...60 мс отключение 50...60 мс включение

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	Отпускание: 0,2...0,35 U _c 55 °C) Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 U _c 55 °C)

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...55 °C
---------------------	------------

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---