




Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka ze stycznikiem specyficznym
Skrócona nazwa urządzenia	LX9FF
Zgodność gamy	TeSys TeSys F LC1F stycznik
Zgodność produktu	LC1F115 LC1F150
Rodzaj napięcia sterującego	AC w 40...400 Hz niskie zużycie
Napięcie sterujące [Uc]	220...230 V prąd przemienny (AC) 40...400 Hz
Średnie rezystancja	59,4 om rozruch w 20 °C 2190 om trzymanie w 20 °C
Indukcyjność obwodu zamkniętego	7,7 H
Czas pracy	130 ms otwieranie 35 ms zamykanie
Trwałość mechaniczna	10 Mcykli
Maximum operating rate	2400 cykl/h w <55 °C

Parametry uzupełniające

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	Eksploatacyjny: 0,85...1,1 Uc 55 °C) Zniknięcie, odcięcie: 0,35...0,55 Uc 55 °C)
Pobór mocy przyciąganie w VA	690...855 VA 40...400 Hz 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	6,6...8,1 VA 40...400 Hz 20 °C)
Rozpraszanie ciepła	5,9...7,2 W

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Masa produktu	0,43 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------