



Основные характеристики

Серия	TeSys
Тип продукта	Обмотка специального контактора
Краткое название устройства	LX9FH
Совместимость серий продукта	TeSys F LC1F контактор
Совместимость продукта	LC1F330 LC1F265
Тип цепи управления	Пер. ток в 40...400 Hz низкое потребление
Напряжение цепи управления	220...230 V переменный ток 40...400 Hz
Среднее сопротивление	71,6 Ом бросок в 20 °C 1621 Ом удержание в 20 °C
Время работы	25 мс отключение 45 мс включение
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Максимальный ток питания	3600 цикл/ч в <55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 U _c 55 °C) Отпускание: 0,35...0,55 U _c 55 °C)
Потребляемая мощность при срабатывании	560...660 В·А 40...400 Hz 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, В·А	8...10 В·А 40...400 Hz 20 °C)
Теплоотдача	8,4...10,4 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...55 °C
Вес	0,75 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---